







EASYMÉMO 2017


| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|
|  | Minidownlight, extra mince | | 10W - 3000 K° - 700 lm - 110° | ∅ enc: 115-135 - ∅ ext: -146 - h: 24 | TRI-FLATDOWN 10-830 |
| | Minidownlight, extra mince | | 10W - 4000 K° - 750 lm - 110° | ∅ enc: 115-135 - ∅ ext: -146 - h: 24 | TRI-FLATDOWN 10-840 |
| | Ballast 10 W (Dali sur demande) | | 10W - 350 mA | 102 x 51 x 30 | TRI-FLAT BALLAST 10 |
| | Minidownlight, extra mince | | 15W - 3000 K° - 1100 lm - 350 mA - 110° | ∅ enc: 155-180 - ∅ ext: -190 - h: 24 | TRI-FLATDOWN 15-830 |
| | Minidownlight, extra mince | | 15W - 4000 K° - 1250 lm - 350 mA - 110° | ∅ enc: 155-180 - ∅ ext: -190 - h: 24 | TRI-FLATDOWN 15-840 |
| | Ballast 15 W (Dali sur demande) | | 20W - 350 mA | 102 x 51 x 30 | TRI-FLAT BALLAST 15 |
| | Minidownlight, extra mince | | 20W - 3000 K° - 1550 lm - 350 mA - 110° | ∅ enc: 200-225 - ∅ ext: -235 - h: 24 | TRI-FLATDOWN 20-830 |
| | Minidownlight, extra mince | | 20W - 4000 K° - 1750 lm - 350 mA - 110° | ∅ enc: 200-225 - ∅ ext: -235 - h: 24 | TRI-FLATDOWN 20-840 |
| | Ballast 20 W (Dali sur demande) | | 20W - 700 mA | 102 x 51 x 30 | TRI-FLAT BALLAST 20 |


| | | | | | |
|---|---|------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Spot fixe led "ultra mince" | IP44 | 4.6W - 3000 K° - 540 lm - 120° | ∅ enc: 60 - ∅ ext: 67 - h: 23 | IV-RA 7 L - BL |
| | Driver pour IV RA 7 (1 à 3 pces) | | | | IV-RA 7 DRIVER |
| | Driver pour IV RA 7, 1-10V, 1 à 3 pces) | | | | IV-RA 7 DRIVER 1-10 V |
| | Spot fixe led "ultra mince" inclus driver | IP44 | 18W - 3000 K° - 2200 lm - 110° | ∅ enc: 155 - ∅ ext: 160 - h: 42 | IV-RA 16 L - BL |
| | Driver pour IV RA 16, Dali | | | | IV-RA 16 Driver, dali |
| | Existe aussi en gris | | | | |


| | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|---------------------|
|  | Plafonnier Polar Blanc E27 | IP65 | E27 et led existent aussi en gris et noir | ∅: 312 x 100 | POLAR 312T-BL |
| | Plafonnier Polar Blanc Led | IP65 | 11W - 1700 lm - 3000K° - IK 10 | ∅ 312 x 100 | POLAR LED 11 BL |
| | Plafonnier Polar Blanc Led | IP65 | 18W - 2400 lm - 3000K° - IK10 | ∅: 380 x 120 | POLAR LED 18 BL |
| | Plafonnier Polar Blanc Led secours 3 H | IP65 | 18W - 2400 lm - 3000K° - IK10 | ∅: 380 x 120 | POLAR LED 18 BL |
| | Plafonnier Polar Blanc Led détecteur | IP65 | 11W - 1700 lm - 3000K° - IK 10 | ∅ 312 x 100 | POLAR LED 11 BL-DET |
| | Plafonnier Polar Blanc Led détecteur | IP65 | 18W - 2400 lm - 3000K° - IK10 | ∅: 380 x 120 | POLAR LED 18 BL-DET |


| | | | | | |
|---|--|------|---------------|-----------------|-----------------------|
|  | Luminaire CMX avec réflecteur parabolique | IP20 | 1 x 28-54W | 1250 x 164 x 53 | EE-CMX 1 28-54 |
| | en aluminium anodisé avec fort coefficient | IP20 | 2 x 28-54W | 1250 x 203 x 53 | EE-CMX 2 28-54 |
| | de réflexion, multiwatts | IP20 | 1 x 35-49-80W | 1550 x 164 x 53 | EE-CMX 1 35-49-80 |
| | | IP20 | 2 x 35-49-80W | 1550 x 203 x 53 | EE-CMX 2 35-49-80 |
| | Câble de suspension 1 M pour CMX, autostop | | | | EE-CMX-CABLE SUSP 1 m |
| | Câble d'alimentation de 1 m pour CMX | | | | EE-CMX-CABLE ALIM 1 m |
| | Autres puissances ainsi qu'en LED sur demande. | | | | |


| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|    | Dalle Led Tridonic Cadre blanc, Ra 85, UGR < 19 | IP20 | 42W - 3600 lm - 3000K° | 597 X 597 X 9 mm | TRI-PANEL 597 x 597-830 |
| | Dalle Led Tridonic Cadre blanc, Ra 85, UGR < 19 | IP20 | 42W - 4000 lm - 4000K° | 597 X 597 X 9 mm | TRI-PANEL 597 x 597-840 |
| | Dalle Led Tridonic Cadre blanc, Ra 85, UGR < 19 | IP20 | 42W - 3600 lm - 3000K° | 623 X 623 X 9 mm | TRI-PANEL 623 x 623-830 |
| | Dalle Led Tridonic Cadre blanc, Ra 85, UGR < 19 | IP20 | 42W - 4000 lm - 4000K° | 623 X 623 X 9 mm | TRI-PANEL 623 x 623-840 |
| | Dalle Led Tridonic Cadre blanc, Ra 85, UGR < 19 | IP20 | 42W - 3600 lm - 3000K° | 1197 X 297 X 9 mm | TRI-PANEL 1197 x 297-830 |
| | Dalle Led Tridonic Cadre blanc, Ra 85, UGR < 19 | IP20 | 42W - 4000 lm - 4000K° | 1197 X 297 X 9 mm | TRI-PANEL 1197 x 297-840 |
| | Cadre apparent 610 x 610 | | | Pour dalle 597 x 597 | TRI-PANEL CADRE APP. 610 x 610 |
| | Cadre apparent 636 x 636 | | | Pour dalle 623 x 623 | TRI-PANEL CADRE APP. 636 x 636 |
| | Cadre apparent 1210 x 310 | | | Pour dalle 1197 x 297 | TRI-PANEL CADRE APP. 1210 x 310 |
| | Cadre d'encastrement 642 x 642 | | | Pour dalle 597 x 597 | TRI-PANEL CADRE D'ENC. 642 X 642 |
| | Convertisseur non dimmable LC 47W, h: 30 mm | | | | TRI-PANEL ALIMENTATION 47W |
| | Convertisseur Dali LCA 45W, h: 31 mm | | | | TRI-PANEL ALIM-DALI |
| Kit de suspension pour Dalle Led | | | 1M - 2M | TRI-KIT DE SUSPENSION 1-2 M | |


| | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|----------------|-------------------|
|  | Régl. basic self élec. | IP20 | T8 36W | 1224 x 54 x 80 | EE-TME 136 EL |
| | Régl. basic self élec. | IP20 | T8 58W | 1524 x 54 x 80 | EE-TME 158 EL |
| | Régl. basic self élec multiwatts | IP20 | T5 21-39 W | 885 x 64 x 113 | EE-RET5/121-39 |
| | Régl. basic self élec multiwatts | IP20 | T5 28-54 W | 1175 x 32 x 50 | EE-RET5/128-54 |
| | Régl. basic self élec multiwatts | IP20 | T5 35-49-80 W | 1475 x 32 x 50 | EE-RET5/135-49-80 |


| | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|
|  <p>Dali sur demande</p> | Lum. étanche crochet Inox Led | IP65 | 28W - 3360 lm - 4000 K° | 1288 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 28-40 |
| | Lum. étanche crochet Inox Led | IP65 | 56W - 6720 lm - 4000 K° | 1288 x 140 x 95 | EE-ETANCHE 56-40 |
| | Lum. étanche crochet Inox Led | IP65 | 35W - 4200 lm - 4000 K° | 1576 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 35-40 |
| | Lum. étanche crochet Inox Led | IP65 | 68W - 8400 lm - 4000 K° | 1576 x 140 x 95 | EE-ETANCHE 68-40 |


| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|  <p>Dali sur demande</p> | Lum. étanche crochet Inox multiwatts | IP65 | 1 x 28-54W | 1288 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 128-54 |
| | Lum. étanche crochet Inox multiwatts | IP65 | 2 x 28-54W | 1288 x 140 x 95 | EE-ETANCHE 228-54 |
| | Lum. étanche crochet inox multiwatts | IP65 | 1 x 35-49-80W | 1576 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 135-49-80 EL |
| | Lum. étanche croch. inox | IP65 | 1 x 36W Elec. | 1288 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 136 EL |
| | Lum. étanche crochet inox | IP65 | 1 x 58W Elec. | 1576 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 158 EL |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------------|----------------------|
|  | Réglette étanche LED , interconnectable jusqu'à 56 pces, inclus support de fixation en inox (s.d. 5100 lm) | IP65 | 24W - 2200 lm - IK08 - 4000 K° - (s.d.3000K°) | 1291 x 43 x 54 mm | SYL-BATTENLINK 24-40 |
| | Réglette étanche LED , interconnectable jusqu'à 42 pces, inclus support de fixation en inox (s.d. 5400 lm) | IP65 | 32W - 2945 lm - IK08 - 4000 K° - (s.d. 3000K°) | 1588 x 43 x 53 mm | SYL-BATTENLINK 32-40 |


| | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|  | Réglette LED , 45°, interconnectable, on/off, Dali sur demande, également en 3000 K° et 6000 K° | IP20 | 26W - 2812 lm - 4000 K° - IK07 | 1205 x 66 x 76 mm | SYL-BATTENLED 26-40 |
| | Réglette LED , 45°, interconnectable, on/off, Dali sur demande, également en 3000 K° et 6000 K° | IP20 | 39W - 4190 lm - 4000 K° - IK07 | 1505 x 66 x 76 mm | SYL-BATTENLED 39-40 |
| | Réglette LED , 45°, interconnectable, on/off, détecteur | IP20 | 26W - 2812 lm - 4000 K° - IK07 | 1305 x 66 x 76 mm | SYL-BATTENLED 26-40 DET |
| | Réglette LED , 45°, interconnectable, on/off, détecteur | IP20 | 39W - 4190 lm - 4000 K° - IK07 | 1605 x 66 x 76 mm | SYL-BATTENLED 39-40 DET |
| | Réflecteur symétrique | | | 1198 x 92 mm | SYL-REFLSYM-1200 |
| | Réflecteur asymétrique | | | 1198 x 92 mm | SYL-REFLASYM-1200 |
| | Réflecteur symétrique | | | 1498 x 92 mm | SYL-REFLSYM-1500 |
| | Réflecteur asymétrique | | | 1498 x 92 mm | SYL-REFLASYM-1500 |
| | Pièce de couplage pour réglettes BATTEN | | | 30 x 65.5 x 76 mm | SYL-BATTEN-COUPPL |


| | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
|  | Réglettes Led - Non dimmable - avec interrupteur | IP20 | 6W - 520 lm - 830 / 840 | 282 x 24 x 36 mm | SYL-PIPE 6-830 |
| | Réglettes Led - Non dimmable - avec interrupteur | IP20 | 11W - 1000 lm - 830 / 840 | 582 x 24 x 36 mm | SYL-PIPE 11-830 |
| | Réglettes Led - Non dimmable - avec interrupteur | IP20 | 17W - 1500 lm - 830 / 840 | 882 x 24 x 36 mm | SYL-PIPE 17-830 |
| | Réglettes Led - Non dimmable - avec interrupteur | IP20 | 22W - 2000 lm - 830 / 840 | 1182 x 24 x 36 mm | SYL-PIPE 22-830 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  | Projecteur DAY Led (wallbox IP65) avec verre de sécurité | IP30 | 23W - 4000 K° - 2380 lm - 120° | 173 x 210 x 172 mm | DAYLED-WALL 23-40 BL |
| | | | existe aussi en 3000 K° | | existe aussi en noir, gris |

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|---------------------|-------------------------|
|  | Projecteur DAY Led server avec verre de sécurité | IP30 | 45W - 4000 K° - 3500 lm - 120° | 173 x 1115 x 172 mm | DAYLED-SR80 45-40 BL |
| | | | inclus bras droit de 80 cm (s.d. bras 44, 60 cm) | | existe aussi en 3000 K° |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | Projecteur noir, Led économiques | IP65 | 10W - 800 lm - 4000 K° - 100° | 117 x 127 x 39 mm | OS-LDV 10-40 BL |
| | Projecteur noir, Led économiques | IP65 | 20W - 2000 lm - 4000 K° - 100° | 167 x 155 x 44 mm | OS-LDV 20-40 N |
| | Projecteur noir, Led économiques | IP65 | 50W - 5000 lm - 4000 K° - 100° | 187 x 216 x 62 mm | OS-LDV 50-40 N |
| | Projecteur noir, Led économiques avec détecteur | IP65 | 20W - 1900 lm - 4000 K° - 100° | 167 x 224 x 44 mm | OS-LDV 20-40 N DET |
| | Projecteur noir, Led économiques avec détecteur | IP65 | 50W - 5000 lm - 4000 K° - 100° | 216 x 251 x 62 mm | OS-LDV 50-40 N DET |

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
|  RAL 7021 : Gris foncé DG RAL 9006 : Gris clair SG 1-10 V, Dali sur demande | Projecteur Skythor COB, Led, haut rendement | IP66 | 27W - 4000 K° - 3420 lm - 120° | 295 x 263 x 65 mm | LEG-SKYCOB 1/25-40 DG |
| | Projecteur Skythor COB, Led, haut rendement | IP66 | 41W - 4000 K° - 5210 lm - 120° | 295 x 263 x 65 mm | LEG-SKYCOB 1/40-40 DG |
| | Projecteur Skythor COB, Led, haut rendement | IP66 | 57W - 4000 K° - 7715 lm - 120° | 295 x 263 x 65 mm | LEG-SKYCOB 1/60-40 DG |
| | Projecteur Skythor COB Led, haut rendement | IP66 | 78W - 4000 K° - 10085 lm - 120° | 295 x 263 x 65 mm | LEG-SKYCOB 1/80-40 DG |
| | Projecteur Skythor COB 2 Led, haut rendement | IP66 | 115W - 4000K° - 16210 lm - 120° | 410 x 313 x 75 mm | LEG-SKYCOB 2/115-40 DG |
| | Projecteur Skythor COB 2 Led, haut rendement | IP66 | 154W - 4000K° - 21070 lm - 120° | 410 x 313 x 75 mm | LEG-SKYCOB 2/154-40 DG |


| | | | | | |
|--|---|-------------|--|--------------|-------------------------|
|  Dali sur demande | Projecteur Led , High Bay 320 à très haut rendement | IP65 | 100W - 4000 K° - 12000 lm - 60/90/110° | 320 x 135 mm | TRI-HBAY 100 60/90/110 |
| | Projecteur Led , High Bay 320 à très haut rendement | IP65 | 150W - 4000 K° - 18000 lm - 60/90/110° | 320 x 135 mm | TRI-HBAY 150 60/90/110 |
| | Projecteur Led , High Bay 380 à très haut rendement | IP65 | 200W - 4000 K° - 24000 lm - 60/90/110° | 380 x 159 mm | TRI-HBAY 200 60/90/110 |
| | Projecteur Led , High Bay 380 à très haut rendement | IP65 | 240W - 4000 K° - 28800 lm - 60/90/110° | 380 x 159 mm | TRI-HBAY 240 60/90/110 |
| | Etrier de suspension | | | 320 / 380 mm | TRI-HBAY ETRIER 320-280 |


| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Corps du luminaire en profilé d'aluminium extrudé et anodisé. Embouts en polycarbonate V10 injecté. Pictogrammes inclus. Luminaire équipé unité de contrôle de sécurité. Autotest 3H . Egalement livrable en version applique et plafonnier. | IP40 | | 328 x 44 x 252 mm | EE-ELEL-SEC.PLAF.P/3H |
| | Régl. basic self élec. secours autotest 1 H | IP20 | T8 36W-S | 1224 x 54 x 80 | EE-TME 136 SEC |
| | Régl. basic self élec. secours autotest 1 H | IP20 | T8 58W-S | 1524 x 54 x 80 | EE-TME 158 SEC |
| | Lum. étanche crochet Inox Led secours autotest 1 H | IP65 | 28W - 3360 lm - 4000 K° | 1288 x 105 x 95 | EE-ETANCHELED 28-40 SEC |
| | Lum. étanche crochet Inox secours autotest 1 H | IP65 | 1 x 36W Elec. | 1288 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 136 EL- SEC |
| | Lum. étanche crochet inox secours autotest 1 H | IP65 | 1 x 58W Elec. | 1576 x 105 x 95 | EE-ETANCHE 158 EL- SEC |
| | Kit secours pour dalle Led | | | 209 x 82 x 34 mm | TRI-PANEL KIT SECOURS |


| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------|--|---------------|
| | Spot fixe, Led , Blanc, recessed | IP20 | 3.5W - 460 lm - 3000 K° | Ø enc: 90 - Ø ext: 96 - h: 94 | SE-GAP 3.5-30 |
| | Spot fixe, Led , Blanc, recessed | IP20 | 5W - 730 lm - 3000 K° | Ø enc: 90 - Ø ext: 96 - h: 94 | SE-GAP 5-30 |
| | Spot fixe, Blanc, recessed, 12V (transfo non inclus) | IP20 | 12V GX 5.3 | Ø enc: 90 - Ø ext: 96 - h: 113 | SE-GAP 12V |
| | Spot fixe, Blanc, recessed, 230V | IP20 | 230V - GU10 | Ø enc: 90 - Ø ext: 96 - h: 113 | SE-GAP 230V |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------|
| | Spot fixe Blanc | IP20 | | Ø enc: 62 - Ø ext: 79 | SE-101/01 BL |
| | Spot fixe Gris alu | IP20 | | Ø enc: 62 - Ø ext: 79 | SE-101/04 GR |
| | Spot fixe Nickel satiné | IP20 | | Ø enc: 62 - Ø ext: 79 | SE-101/08 NS |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|-----------|
| | Spot orientable Blanc | IP20 | | Ø enc: 75 - Ø ext: 83 | SE-103/01 |
| | Spot orientable Gris alu | IP20 | | Ø enc: 75 - Ø ext: 83 | SE-103/04 |
| | Spot orientable Nickel satiné | IP20 | | Ø enc: 75 - Ø ext: 83 | SE-103/08 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------|--|-----------------------|----------------|
|  | Spot orientable Blanc- L | IP20 | | ∅ enc: 75 - ∅ ext: 95 | SE-103/01 XTRA |
| | Spot orientable Gris alu- L | IP20 | | ∅ enc: 75 - ∅ ext: 95 | SE-103/04 XTRA |
| | Spot orientable Nickel satiné- L | IP20 | | ∅ enc: 75 - ∅ ext: 95 | SE-103/08 XTRA |

| | | | | | |
|---|--|------|---------|-----------------------|-------------|
|  | Spot fixe Blanc (GU5.3 - GU10) | IP65 | étanche | ∅ enc: 70 - ∅ ext: 80 | SE-HYDRO/BL |
| | Spot fixe Nickel satiné (GU5.3 - GU10) | IP65 | étanche | ∅ enc: 70 - ∅ ext: 80 | SE-HYDRO/NS |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------|---------------|
|  | Led GU10 Dimmable 25'000 HRES | | 4.6W - (50W) - 2700 K° - 350 lm | L:58 ; 36° | LEDGU4.6 2740 |
| | Led GU10 Dimmable 25'000 HRES | | 4.6W - (50W) - 3000 K° - 350 lm | L:58 ; 36° | LEDGU4.6 3040 |
| | Led GU10 Dimmable 25'000 HRES | | 4.6W - (50W) - 4000 K° - 350 lm | L:58 ; 36° | LEDGU4.6 4040 |
| | Douillel GU10 en porcelaine avec câble | | | | Douille GU10 |

| | | | | | |
|--|---|------|--|-----------------------|---------------------|
|  | Suspension TRENDY, Led, dimmable, | IP20 | 30W - 2400 lm - 3000K° - CRI 95 | 265 X 315 x (1500 mm) | LEG-TRENDY315 30-30 |
| | réflecteur semi transparent, inclus 1.5 m de câble | | 4000 K° sur demande | | |
| | | IP20 | 30W - 2400 lm - 3000K° - CRI 95 | 345 x 415 x (1500 mm) | LEG-TRENDY415 30-30 |
| | | | 4000 K° sur demande | | |
| | livrable en : rouge, bleu, jaune, vert, opal, prismatic | | | | |
| |  | | | | |