

EASYMÉMO 2018-2019

	Spot fixe led "ultra mince"	IP44	4.6W - 3000 K° - 540 lm - 120°	Ø enc: 60 - Ø ext: 67 - h: 23	IV-RA 7 L - BL
	Driver TCI pour IV RA 7, 1-10V , (1 à 4 pces)		20W - 500 m/A		IV-RA 7 DRIVER 1-10 V
	Spot fixe led "ultra mince" sans driver	IP44	18W - 3000 K° - 2450 lm - 110°	Ø enc: 155 - Ø ext: 160 - h: 42	IV-RA 16 L - BL
	Driver Tridonic on/off non dimmable RA7 + 16		350/500/700 m/A	102 x 51 x 30 mm	BALLAST 15-20W-350/500/700
	Driver TCI 10-20W DALI RA 16		10-20W / 250 à 700 mA	110 x 52 x 23 mm	TCI-MINIJOYLY 10-20W DALI
	RA7 + RA16 existent aussi en gris et en 4000 K° sur demande.				

  SWISS FINISH	DOWNLIGHT SUN 70 - MULTI COULEURS - ON/OFF - 90°	IP54	7W - 3000K° (500 lm) - 4000K° (600 lm) - 5700K° (560 lm)	Ø enc: 70-75 - Ø ext: 85 - h: 39	SLI-SUN 70
	DOWNLIGHT SUN 90 - MULTI COULEURS - ON/OFF - 90°	IP54	10W - 3000K° (810 lm) - 4000K° (960 lm) - 5700K° (860 lm)	Ø enc: 90-95 - Ø ext: 110 - h: 39	SLI-SUN 90
	DOWNLIGHT SUN 120 - MULTI COULEURS - ON/OFF - 90°	IP54	15W - 3000K° (1250 lm) - 4000K° (1470 lm) - 5700K° (1320 lm)	Ø enc: 120-130 - Ø ext: 145 - h: 45	SLI-SUN 120
	DOWNLIGHT SUN 160 - MULTI COULEURS - ON/OFF - 90°	IP54	18W - 3000K° (1460 lm) - 4000K° (1850 lm) - 5700K° (1730 lm)	Ø enc: 160-170 - Ø ext: 190 - h: 45	SLI-SUN 160
	DOWNLIGHT SUN 200 - MULTI COULEURS - ON/OFF - 90°	IP54	25W - 3000K° (2250 lm) - 4000K° (2750 lm) - 5700K° (2500 lm)	Ø enc: 200-210 - Ø ext: 228 - h: 45	SLI-SUN 200
	Supplément DALI pour downlight SUN				SLI-SUN DALI
Livré avec Alimentation Tridonic - Garanti 3 ans					
Ce downlight est équipé d'un dispositif permettant de sélectionner la température de couleur souhaitée					

NOUVEAUTÉ CHEZ EASYLIGHT: "DALLE LED UGR <19 OPPLÉ"

  	Dalle Led OPPLÉ Cadre blanc, Ra> 80, UGR < 19	IP54	30W - 3300 lm - 3000K°	622 X 622 X 10 mm	OP-LEDPANEL 622 30-30 UGR19
	Dalle Led OPPLÉ Cadre blanc, Ra> 80, UGR < 19	IP54	30W - 3500 lm - 4000K°	622 X 622 X 10 mm	OP-LEDPANEL 622 30-40 UGR19
	Dalle Led OPPLÉ Cadre blanc, Ra> 80, UGR < 19	IP54	30W - 3300 lm - 3000K°	1200 X 300 X 10 mm	OP LEDPANEL 1200 30-30 UGR19
	Dalle Led OPPLÉ Cadre blanc, Ra> 80, UGR < 19	IP54	30W - 3500 lm - 4000K°	1200 X 300 X 10 mm	OP LEDPANEL 1200 30-40 UGR19
	Cadre apparent 625			625 X 625 X 65 mm	OP CADREAPP 625
	Cadre apparent 1200			1200 X 300 X 65 mm	OP CADREAPP 1200
	Kit de suspension, 1.5 M (Pour 625 & 1200)	x 2			OP KIT SUSP
	Supplément DALI 30W				OP SUPP DALI
	Ressorts de montage pour dalle Led sur demande.....				

NOUVEAUTÉ CHEZ EASYLIGHT: "PLAFONNIER SUPER ECO LED.....OPPLE"

	Plafonnier ECO, LED , Blanc	IP44	12W - 1100 lm - 4000K°	Ø: 300 x 90	OP-LEDWALL HC 12-40
	Plafonnier ECO, LED , Blanc	IP44	16W - 1400 lm - 4000K°	Ø: 337 x 110	OP-LEDWALL HC 16-40

NOUVEAUTÉ CHEZ EASYLIGHT: "PLAFONNIER ECO LED - IP66 - IK10.....OPPLE"

	Plafonnier ECO, LED , Blanc	IP66	20W - 1700 lm - 3000K° - IK 10	Ø: 301 x 95	OP-LEDWALL-IP66- 20-30
	Plafonnier ECO, LED , Blanc	IP66	20W - 1800 lm - 4000K° - IK 10	Ø: 301 x 95	OP-LEDWALL-IP66- 20-40
	Plafonnier ECO, LED , Blanc, détecteur HF	IP66	20W - 1700 lm - 3000K° - IK 10	Ø: 301 x 95	OP-LEDWALL-IP66- 20-30 DET
	Plafonnier ECO, LED , Blanc, détecteur HF	IP66	20W - 1800 lm - 4000K° - IK 10	Ø: 301 x 95	OP-LEDWALL-IP66- 20-40 DET
	Plafonnier ECO, LED , Blanc, secours 1H	IP66	20W - 1800 lm - 4000K° - IK 10	Ø: 301 x 95	OP-LEDWALL-IP66- 20-40 SEC

NOUVEAUTÉ CHEZ EASYLIGHT: "BATEN LED..... OPPLÉ"

	Réglette Led , mise en ligne possible avec connecteur	IP20	38W - 4000 lm - 3000K° - IK02 - 120°	1200 x 50 x 47	OP LEDBATTEN 38-30
	Réglette Led , mise en ligne possible avec connecteur	IP20	38W - 4000 lm - 4000K° - IK02 - 120°	1200 x 50 x 47	OP LEDBATTEN 38-40

NOUVEAUTÉ CHEZ EASYLIGHT: "BATEN LED ETANCHE, SOLIDE, PUISSANTE... OPPLÉ"

	Réglette étanche - Led - câblage traversant	IP65	23W - 2530 lm - 110° - IK08 - 4000 K° - RAL 7035	1200 x 78 x 81	OP-BATENLED 23-40 1200
	Réglette étanche - Led - câblage traversant	IP65	40W - 4400 lm - 110° - IK08 - 4000 K° - RAL 7035	1200 x 78 x 81	OP-BATENLED 40-40 1200
	Réglette étanche - Led - câblage traversant	IP65	27W - 2970 lm - 110° - IK08 - 4000 K° - RAL 7035	1500 x 78 x 81	OP-BATENLED 27-40 1500
	Réglette étanche - Led - câblage traversant	IP65	51W - 5610 lm - 110° - IK08 - 4000 K° - RAL 7035	1500 x 78 x 81	OP-BATENLED 51-40 1500
	Réglette étanche - Led - câblage traversant, puissante	IP65	75W - 9375 lm - 110° - IK08 - 4000 K° - RAL 7035	1500 x 78 x 81	OP-BATENLED 75-40 1500
	Réglette étanche - Led - câblage traversant, puissante	IP65	90W - 11700 lm - 110° - IK08 - 4000 K° - RAL 7035	1500 x 78 x 81	OP-BATENLED 90-40 1500
	Sur demande, Dali, secours, Wieland GTS18i(3-5P)				

NOUVEAUTÉ CHEZ EASYLIGHT: "MODULE LED DE REMPLACEMENT POUR CIRCLINES (DIMMABLE 22+36w)..... OPPLÉ"

	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	12W - 1000 lm - 150° - 2700 k°	Ø 132 x 28.5	OP-MODULELED 12-827
	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	12W - 1100 lm - 150° - 4000 k°	Ø 132 x 28.5	OP-MODULELED 12-840
	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	16W - 1400 lm - 150° - 2700 k°	Ø 191 x 28	OP-MODULELED 16-827
	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	16W - 1600 lm - 150° - 4000 k°	Ø 191 x 28	OP-MODULELED 16-840
	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	22W - 1800 lm - 150° - 2700 k° DIM (phase)	Ø 228 x 29	OP-MODULELED 22-827
	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	22W - 2000 lm - 150° - 4000 k° DIM (phase)	Ø 228 x 29	OP-MODULELED 22-840
	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	36W - 2800 lm - 150° - 2700 k° DIM (phase)	Ø 320 x 28	OP-MODULELED 36-827
	Led module - système magnetic et connecteur inclus	IP20	36W - 3000 lm - 150° - 4000 k° DIM (phase)	Ø 320 x 28	OP-MODULELED 36-840

	Plafonnier Aluminium TB 300 Gris Led	IP65	12W - 1700 lm - 3000K° - IK 09 - 120°	Ø 320 x 85	TB 300 12-30 GR
	Plafonnier Aluminium TB 300 Gris Led	IP65	12W - 1800 lm - 4000K° - IK 09 - 120°	Ø 320 x 85	TB 300 12-40 GR
	Plafonnier Aluminium TB 420 Gris Led	IP65	26W - 3300 lm - 3000K° - IK 09 - 120°	Ø 420 x 91	TB 420 26-30 GR
	Plafonnier Aluminium TB 420 Gris Led	IP65	26W - 3400 lm - 4000K° - IK 09 - 120°	Ø 420 x 91	TB 300 26-40 GR
	Existe aussi en blanc sur demande				

 SLIMLED SWISS MADE	Réglette SLIMLED 600 mm (câblée à l'arrière)	IP40	12W - 1610 lm - 4000 K° - IK02	600 X 40 X 60	SLIMLED 600 12-40
	Réglette SLIMLED 1200 mm (câblée à l'arrière)	IP40	28W - 3230 lm - 4000 K° - IK02	1160 X 40 X 60	SLIMLED 1150 28-40
	Réglette SLIMLED 1500 mm (câblée à l'arrière)	IP40	35W - 4120 lm - 4000 K° - IK02	1500 X 40 X 60	SLIMLED 1500 35-40
	Interrupteur pour réglettes Slimled				SL-SLIMLED INT ON/OFF
	Supplément DALI pour réglettes Packup				SUPP- DALI
	Réflecteur asymétrique pour réglettes Packup				SLIMLED REFL-ASY

 RaLED Spot	Spot LED encastré, orientable, blanc	IP20	5W - 430 lm - 36° - 3000 K° - IK02	Ø enc: 67-73 - Ø ext: 85 x 63	RA-SPLA1772 5-30
	Spot LED encastré, orientable, blanc	IP20	5W - 430 lm - 36° - 4000 K° - IK02	Ø enc: 67-73 - Ø ext: 85 x 63	RA-SPLA1773 5-40
	Spot LED encastré, orientable, blanc	IP20	8W - 590 lm - 36° - 3000 K° - IK02	Ø enc: 67-73 - Ø ext: 85 x 63	RA-SPLA1776 8-30
	Spot LED encastré, orientable, blanc	IP20	8W - 590 lm - 36° - 4000 K° - IK02	Ø enc: 67-73 - Ø ext: 85 x 63	RA-SPLA1777 8-40
	Spot LED encastré, orientable, blanc	IP20	10W - 690 lm - 36° - 3000 K° - IK02	Ø enc: 67-73 - Ø ext: 85 x 72	RA-SPLA1778 10-30
	Spot LED encastré, orientable, blanc	IP20	10W - 690 lm - 36° - 4000 K° - IK02	Ø enc: 67-73 - Ø ext: 85 x 72	RA-SPLA1779 10-40

	Projecteur LED , avec étrier et 1 M de câble, noir	IP65	10W - 700 lm - 110° - 4000 K° - IK06	101 x 125 x 29	RA-FLLA1758 10-40
	Projecteur LED , avec étrier et 1 M de câble, noir	IP65	10W - 700 lm - 110° - 3000 K° - IK06	101 x 125 x 29	RA-FLLA1757 10-30
	Projecteur LED , avec étrier et 1 M de câble, noir	IP65	30W - 2400 lm - 110° - 4000 K° - IK07	163 x 186 x 34	RA-FLLA1761 30-40
	Projecteur LED , avec étrier et 1 M de câble, noir	IP65	30W - 2400 lm - 110° - 3000 K° - IK07	163 x 186 x 34	RA-FLLA1760 30-30
	Projecteur LED , avec étrier et 1 M de câble, noir	IP65	50W - 4000 lm - 110° - 4000 K° - IK07	201 x 227 x 37	RA-FLLA1764 50-40
	Projecteur LED , avec étrier et 1 M de câble, noir	IP65	50W - 4000 lm - 110° - 3000 K° - IK07	201 x 227 x 37	RA-FLLA1763 50-30
Modèle avec détecteur sur demande					

	Projecteur Skythor 1/6, Led, haut rendement	IP66	52 W - 4000 K° - 5400 lm - 60°	295 x 263 x 65 mm	LEG-SKYTHOR 1/6 40
	Projecteur Skythor 1/8, Led, haut rendement	IP66	67 W - 4000 K° - 7200 lm - 60°	295 x 263 x 65 mm	LEG-SKYTHOR 1/8 40
	Projecteur Skythor 2/12, Led, haut rendement	IP66	104 W - 4000 K° - 11425 lm - 60°	410 x 313 x 75 mm	LEG-SKYTHOR 2/12 40
	Projecteur Skythor 2/16, Led, haut rendement	IP66	133 W - 4000 K° - 15230 lm - 60°	410 x 313 x 75 mm	LEG-SKYTHOR 2/16 40
Sur demande: Angle de 24°, 90°, 120° et asymétrique, RAL 9006 (gris clair) et RAL 7021 (gris foncé), Dali et 1-10V, aussi en 3000K°, puissances supérieures sur demande.					

	Suspension Led , Galaxy Show 450 à très haut rendement	IP66	39W - 4000 K° - 6300 LM - IK08 - Dali	Ø 461 X 405 mm - 9.3 kg	FAE-GALAXYSHOW450 39-40
	Suspension Led , Galaxy Show 450 à très haut rendement	IP66	56W - 4000 K° - 8800 LM - IK08 - Dali	Ø 461 X 405 mm - 9.3 kg	FAE-GALAXYSHOW450 39-40
	Suspension Led , Galaxy Show 560 à très haut rendement	IP66	112W - 4000 K° - 17200 LM - IK08 - Dali	Ø 573 X 405 mm - 12.5 kg	FAE-GALAXYSHOW560 112-40 DLI
	Suspension Led , Galaxy Show 560 à très haut rendement	IP66	138W - 4000 K° - 22300 LM - IK08 - Dali	Ø 573 X 405 mm - 12.5 kg	FAE-GALAXYSHOW560 138-40 DLI
	Suspension Led , Galaxy Show 560 à très haut rendement	IP66	178W - 4000 K° - 29600 LM - IK08 - Dali	Ø 573 X 405 mm - 13 kg	FAE-GALAXYSHOW560 178-40 DLI
	Optique WB: de 4 à 14 M		Optique MB: de 4 à 20 M		

Nos partenaires :

